

製品構成情報シート

製造者情報	会社名	フクビ化学工業株式会社
	住所	福井県福井市三十八社町 33-66 〒918-8585
	担当部門	マネジメントシステム部
	連絡先	TEL 0776-38-8031 FAX 0776-38-8404
	作成	平成 21年 2月 16日
	改訂	平成 26年 9月 1日

商品名 **壁パネル ウォーリア W-DP / ウォーリア W-DP 撥油タイプ**
- 不燃材料認定 NM-8577 -

製品の構成

構成材質 / 成分

パネル本体

ジアリルフタレート系樹脂含浸紙 / アクリルUV塗装
 繊維強化セメント板

【別売部材】

出隅 / 見切 / ジョイント

陽極酸化塗装複合皮膜アルミニウム合金

両面テープ

アクリル樹脂系粘着剤 / 発泡ポリエチレン

接着剤

一液形ポリウレタン樹脂系接着剤
 コニシ社製 ボンドKU920
 日本接着剤工業会 F☆☆☆☆ / 4VOC適合

シーリング

一液形シリコン系シーリング
 コニシ社製 ボンドシリコンコーク防カビ剤入り
 日本シーリング材工業会 F☆☆☆☆

※ 接着剤、シーリングは安全データシート参照。

含有化学物質

含有部位

含有率

CAS No.

【その他の含有物質情報】

本製品では建築基準法においてシックハウス対策として指定されている揮発性有機化合物のクロルピリホス、ホルムアルデヒドは使用されません。

本製品はホルムアルデヒド発散建築材料には該当しません。

この他、シックハウス対策として厚生労働省では「室内濃度の指針値」でクロルピリホス、ホルムアルデヒドの他、トルエン、キシレンなど全14種類の揮発性有機化合物を指定していますが、本製品では使用されません。